

SureColor SC-T5200D

FICHE TECHNIQUE



Imprimante 36 pouces double rouleau hautes performances, associant productivité et qualité pour un retour sur investissement immédiat

La SureColor SC-T5200D maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à son double rouleau de papier et à sa vitesse d'impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d'impression PrecisionCore TFP d'Epson n'ont pas besoin d'être remplacées et, associées à l'encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge.

Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG

La SureColor SC-T5200D fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d'imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d'applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l'architecture, le bâtiment, l'ingénierie et l'éducation.

Productivité élevée

Afin d'optimiser la productivité et la flexibilité, la SC-T5200D est équipée d'un double rouleau avec chargement automatique du papier et commutation automatique entre les médias. L'impression est également très rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes.

Rapidité

La SureColor SC-T5200D dispose d'1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d'un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d'impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d'1,6 GHz permet d'imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO.

Impression haute qualité

La haute qualité d'impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à l'association de l'encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d'impression PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité des impressions. L'encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l'eau et au maculage. Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d'une épaisseur d'1,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Double rouleau**
Chargement et commutation automatiques des rouleaux optimisent la productivité et la flexibilité d'usage
- **Traitement rapide**
Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
- **Tête d'impression PrecisionCore TFP**
Têtes d'impression permanentes qui durent aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- **Encres UltraChrome XD**
Production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- **PostScript avec deux processeurs d'1,6 GHz**
Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

IMPRESSION

Couleurs	Magenta, Jaune, Cyan, Noir mat, Noir photo
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36" (91,4 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Impression sans marge sur	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	61 W, 3 W (en veille), 0,5 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.405 x 974 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	118 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Puissance sonore	Fonctionnement : 50 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1 GB
Emulations	Adobe® Postscript 3® (en option), RTL, HP-GL2, ESC/P-R
Caractéristiques	Numérisation vers impression directe sans PC

AUTRE

Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Gestion des medias	Massicot automatique, Impression sans marge, Papier en rouleaux, Support de papier épais

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD40301A0
Code-barres	8715946542201
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

SureColor SC-T5200D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Mode d'emploi (CD)
- Instructions de montage
- Appareil principal

CONSOMMABLES

- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Pap Mat Archival A4 (50f./189g) (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Pap Proofing Commercial 195g 13" (0,330x30,5m) (C13S042144)
- Pap Proofing Commercial 195g 17" (0,430x30,5m) (C13S042145)
- Pap Proofing Commercial 195g 24" (0,610x30,5m) (C13S042146)
- Pap Mat Double Épaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) (C13S041617)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) (C13S041595)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 (C13S041718)
- Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m) (C13S041598)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042111)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S042110)
- Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) (C13S041614)
- Papier Proofing Standard Fogra 240g A3++ (C13S045193)
- Hot Press Bright, A3+, 25 Sheets, White Box (C13S042330WB)
- Pap Hot Press Bright 25f. A2 (0,420x0,594m) 330g (C13S042332)
- Hot Press Bright, DIN A2, 25 Sheets, White Box (C13S042332WB)
- Pap Hot Press Natural 17" (0,432x15,2m) 300g (C13S042323)
- Pap Hot Press Natural 24" (0,610x15,2m) 300g (C13S042324)
- Pap Hot Press Natural 25f. A3+ (0,329x0,483m) 330g (C13S042320)
- Hot Press Natural, A3+, 25 Sheets, White Box (C13S042320WB)

EPSON®